


# »PL80NH



PL80NVAH



- Capacità vasca 80 litri
- Variatore elettronico di velocità con inverter
- Pannello touch commands **IP54**
- Sollevamento vasca automatico
- Protezione antinfortunistica fissa/girevole in plastica "F"
- Struttura in acciaio verniciato o in acciaio inox su richiesta

- Bowl capacity 80 liters
- Electronic variable speed by inverter
- Touch commands panel **IP54**
- Automatic bowl lift
- Fixed rotating plastic safety guard "F"
- Structure in painted steel or in stainless steel on request

- Capacité cuve 80 litres
- Variateur électronique de vitesse par inverter
- Panneau de commandes touch **IP54**
- Levage de la cuve automatique
- Protection de sécurité fixe tournant en plastique "F"
- Structure en acier verni ou acier inox sur demande

- Capacidad cuba 80 litros
- Variador electrónico de velocidad con inverter
- Panel de comando touch **IP54**
- Elevación automático del perol
- Protección de seguridad fija giratoria de plástico "F"
- Estructura de acero pintado o acero inox bajo demanda

- Объем дежи 80 л
- Электронный вариатор скорости
- Панель управления с сенсорным экраном **IP54**
- Миксер с автоматической системой поднятия дежи
- Фиксированная пластиковая защита "F"
- Корпус из окрашенной или нержавеющей стали (по запросу)

## Accessori standard - Standard accessories



Vasca  
Bowl



Protezione fissa/girevole in plastica "F"  
Fixed rotating plastic safety guard "F"



Frusta fili fini  
Fine wire whisk



Spatola in alluminio  
Aluminium beater



Spirale in alluminio  
Aluminium spiral

| Codice macchina<br>Machine code | Capacità vasca<br>Bowl capacity<br>l | Peso macchina<br>Machine weight<br>kg | Potenza<br>Power<br>kW | Velocità<br>Speed<br>rpm       | Voltaggio standard<br>Standard voltage<br>V / PH / Hz | Riduzioni<br>Reduction<br>l |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PL80NVAHF</b>                | 80                                   | 360                                   | 4,0 + 0,75             | min. 33 (73)<br>max. 150 (333) | 400 / 3 / 50                                          | 40 / 60                     |

