

ROMA 218



Roma 218 Digitale
Roma 218 Digital



Roma 218 Meccanica
Roma 218 Electromechanical

Caratteristiche

Roma 218 è la macchina da gelato soft più potente della gamma di SPM.

Roma 2018 è un'attrezzatura da pavimento, bigusto, che eroga fino a 2 gusti + 1 mixato di gelato soft e frozen yogurt, disponibile nella versione a gravità o a pompa.

Il sistema di produzione a POMPA consente all'attrezzatura di incorporare più aria - alto overrun

- e quindi il gelato erogato è più leggero e soffice. L'elevato overrun garantisce una marginalità più alta. E' possibile scegliere il modello con il **controllo elettromeccanico** oppure con **controllo digitale touch screen** con cui programmare e monitorare le funzioni dell'attrezzatura. L'attrezzatura è **raffreddata ad aria**, questo significa che non sono necessarie allacciamenti

idrici, pertanto i costi operativi sono contenuti e l'installazione è immediata.

L'agitatore in vasca e la vasca raccogli gocce in acciaio inox sono disponibili come accessori opzionali.

Features

Roma 218 is the most powerful Soft Serve Ice Cream machine in the SPM range.

Roma 218 is a floor standing, two-flavor (and 1-mixed) unit, which delivers Soft Serve Ice Cream and Frozen Yogurt; available with gravity or pump feeding system.

The PUMP feeding system allows the equipment to incorporate more

air - **high overrun** - and therefore the dispensed ice cream is lighter and softer. The high overrun ensures a higher margin.

Choose between the **electromechanical control** or the **digital control with touch screen** to set and to monitor the equipment functions.

The equipment is air-cooled: no water

connections required, this means less operating costs and it is easy to install. The tank agitator and the stainless steel drip tray are available as optional accessories.



STANDARD SPECIFICATIONS	POMPA - PUMP	GRAVITÀ - GRAVITY
Capacità vasca - Tank capacity (l)	2 x 11	2 x 13
Capacità cilindro - Cylinder volume (l)	2 x 1,95	2 x 1,95
Telaio - Frame	Completamente smontabile <i>Disassemblable</i>	Completamente smontabile <i>Disassemblable</i>
Condensazione - Condensation	Aria - Air	Aria - Air
Sistema di produzione - Production system	Pompa - Pump	Gravità - Gravity
Sistema di controllo e funzionamento <i>Control System</i>	Elettromeccanico o Elettronico con touch screen <i>Electromechanical or Electronical with touch screen</i>	Elettromeccanico o Elettronico con touch screen <i>Electromechanical or Electronical with touch screen</i>
Produzione oraria coni da 75 gr <i>75 gr cones hourly production</i>	650 pz - 650 pcs	550 pz - 550 pcs
Dimensioni (LxPxA) <i>Dimensions (WxDxH) (cm)</i>	558 x 706 x 1534	558 x 706 x 1534
Peso - Weight (kg)	da 196 a 221 - from 196 to 221	da 196 a 221 - from 196 to 221
Imballo (LxPxA) <i>Packaging (WxDxH) (cm)</i>	800 x 910 x 1760	800 x 910 x 1760
Peso Imballo <i>Packaging Weight (kg)</i>	da 216 a 241- from 216 to 241	da 216 a 241- from 216 to 241
Potenza Nominale - Rated Output Pn* [kW]	380/415 V 3PH = 5,1 220/240 V 1PH = 4,5	380/415 V 3PH = 5,1 220/240 V 1PH = 4,5
Corrente Massima Assorbita - <i>Maximum Absorbed Power I* [A]</i>	380/415 V 3PH = 14,00 220/240 V 1PH = 32,00	380/415 V 3PH = 14,00 220/240 V 1PH = 32,00
Gas refrigerante - Refrigerating gas	R 452 a	R 452 a
Cilindro di mantecazione - Freezing cylinder	Possibilità di settaggio del livello di consistenza del prodotto <i>Different settings of product consistency level</i>	Possibilità di settaggio del livello di consistenza del prodotto <i>Different settings of product consistency level</i>
Risparmio energetico - Energy saving	Con regolazione dei tempi di produzione <i>By production time regulation</i>	Con regolazione dei tempi di produzione <i>By production time regulation</i>
Colori standard - Standard Colors	Nero o bianco - <i>Black or white</i>	Nero o bianco - <i>Black or white</i>