

- Camere di cottura completamente indipendenti tra loro.
- Controllore elettronico digitale con: economizzatore; riaccensione automatica forno; controllo temperatura cielo-platea con doppia sonda; gestione indipendente resistenza vaporiera; suoneria avviso fine cottura; possibilità di memorizzare 9 programmi di cottura.
- Facciata in acciaio inox, rivestimenti laterali e posteriori in lamiera preverniciata zincata.
- Diffusione del vapore indipendente per ogni camera mediante potenti vaporiere.
- Valvola di scarico vapore indipendente per ogni camera.
- Ottimo isolamento termico.
- Piani di cottura in cemento refrattario.

OPTIONAL

- Camera cottura con altezza utile pari a cm. 23.
- Pannelli esterni in acciaio inox.

- Each chamber is fully independent from the others.
- Electronic digital controller with: economizer; automatic oven starting; ceiling and floor temperature control with double probe; independent control for steam heating element; buzzer for cooking end; 9 cooking programs available.
- Stainless steel front section; lateral and back covering made of galvanized pre coated sheet panels.
- Independent steam injection for each deck thanks to high performance steamers.
- Independent steam exhausting valve in each chamber.
- High thermal insulating.
- Baking surface made of refractory material.

OPTIONAL

- Baking chamber with useful height of cm 23.
- External stainless steel panels.

- Chambres de cuisson complètement indépendante des autres.
- Régulateur électronique digital avec: économiseur; démarrage automatique du four; contrôle de la température plafond et sole avec double sonde; commande indépendante résistance de l'appareil à buée; sonnerie pour fin de cuisson; 9 programmes de cuisson à disposition.
- Façade en acier inox; panneaux latéraux et derrières en tôle zinguée précédemment vernis.
- Diffusion indépendante de vapeur pour chaque chambre grâce à générateurs de vapeur puissants.
- Soupape de décharge buée indépendante dans chaque chambre.
- Isolation a grande capacité thermique.
- Soles de cuisson en matériel réfractaire.

OPTIONAL

- Chambre de cuisson avec une hauteur utile de cm 23.
- Panneaux extérieurs en acier inox.

VOLTAGGIO/VOLTAGE/VOLTAGE **400 Volt / 50 Hz / 3 Phase**

MODELLO MODEL MODÈLE	SUPERF. COTTURA BAKING SURFACE SURFACE DE CUISSON	CAMERE CHAMBERS CHAMBRES	VETRI DOORS VERRES	DIMENSIONI INTERNE CAMERE CHAMBER INTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS INTERIEURES CHAMBRES			DIMENSIONI ESTERNE FORNI OVEN EXTERNAL DIMENSIONS DIMENSIONS EXTERIEURES FOURS			POT. TERMICA THERMAL POWER POT. THERMIQUE	PESO WEIGHT POIDS
				A	B	H	A	B	H		
	m²	n.	n.	cm			cm			Kw*	Kg
POWER 70/16/3	3,4	3	3	70	160	18	137	273	215	15 (28)	1.400
POWER 70/20/3	4,2	3	3	70	200	18	137	313	215	18 (33)	1.510
POWER 80/12/3	2,9	3	3	80	120	18	147	236	215	14 (25)	1.320
POWER 80/16/3	3,9	3	3	80	160	18	147	273	215	18 (35)	1.500
POWER 80/20/3	4,8	3	3	80	200	18	147	313	215	21 (40)	1.610
POWER 12/12/3	4,4	3	6	120	120	18	185	236	215	18 (35)	1.730
POWER 12/16/3	5,8	3	6	120	160	18	185	273	215	24 (45)	1.850
POWER 12/20/3	7,2	3	6	120	200	18	185	313	215	27 (54)	1.970
POWER 12/25/3	9,0	3	6	120	250	18	185	363	215	32 (63)	2.150
POWER 14/16/3	6,7	3	6	140	160	18	205	273	215	30 (63)	2.000
POWER 14/20/3	8,4	3	6	140	200	18	205	313	215	35 (69)	2.120
POWER 14/25/3	10,5	3	6	140	250	18	205	363	215	41 (81)	2.300
POWER 18/12/3	6,5	3	6	180	120	18	246	236	215	24 (47)	1.980
POWER 18/16/3	8,6	3	6	180	160	18	246	273	215	32 (60)	2.170
POWER 18/20/3	10,8	3	6	180	200	18	246	313	215	38 (74)	2.360
POWER 18/25/3	13,5	3	6	180	250	18	246	363	215	45 (88)	2.500
POWER 70/16/4	4,5	4	4	70	160	18 (4'h.23 3/4")	137	273	215	20 (37)	1.470
POWER 70/20/4	5,6	4	4	70	200	18 (4'h.23 3/4")	137	313	215	24 (44)	1.730
POWER 80/12/4	3,8	4	4	80	120	18 (4'h.23 3/4")	147	236	215	18 (34)	1.350
POWER 80/16/4	5,2	4	4	80	160	18 (4'h.23 3/4")	147	273	215	24 (46)	1.570
POWER 80/20/4	6,4	4	4	80	200	18 (4'h.23 3/4")	147	313	215	28 (54)	1.830
POWER 12/12/4	5,8	4	8	120	120	18 (4'h.23 3/4")	185	236	215	24 (46)	1.950
POWER 12/16/4	7,7	4	8	120	160	18 (4'h.23 3/4")	185	273	215	32 (60)	2.100
POWER 12/20/4	10,0	4	8	120	200	18 (4'h.23 3/4")	185	313	215	36 (72)	2.250
POWER 12/25/4	12,0	4	8	120	250	18 (4'h.23 3/4")	185	363	215	42 (84)	2.370
POWER 14/16/4	8,9	4	8	140	160	18 (4'h.23 3/4")	205	273	215	40 (76)	2.250
POWER 14/20/4	11,2	4	8	140	200	18 (4'h.23 3/4")	205	313	215	46 (92)	2.400
POWER 14/25/4	14,0	4	8	140	250	18 (4'h.23 3/4")	205	363	215	54 (108)	2.520
POWER 18/12/4	8,7	4	8	180	120	18 (4'h.23 3/4")	246	236	215	32 (63)	2.460
POWER 18/16/4	11,5	4	8	180	160	18 (4'h.23 3/4")	246	273	215	42 (83)	2.460
POWER 18/20/4	14,4	4	8	180	200	18 (4'h.23 3/4")	246	313	215	50 (101)	2.660
POWER 18/25/4	18,0	4	8	180	250	18 (4'h.23 3/4")	246	363	215	60 (118)	3.300

* I valori tra parentesi si intendono senza economizzare / The values in brackets are without economizer / Les valeurs entre parentheses s'entendent sans économiseur.

‡ Standard: prime 3 camere con altezza utile di infornamento di cm 18. Quarta camera in alto con altezza utile di infornamento di cm. 23 / Standard: first 3 chambers with batch height useful of cm. 18. Fourth chamber at the top with batch height useful of cm. 23 / Standard: premier 3 chambres avec hauteur utile de cm. 18. Quatrième en haut avec hauteur utile de cm. 23.

A = Larghezza / Width / Largeur; **B** = Profondità / Depth / Profondeur; **H** = Altezza / Height / Hauteur.